

MUR FENDUONDULEUR SÉRIE H R-32

R-32 A++



CARACTÉRISTIQUES EN VEDETTE



		KSTi-09/25H R-32		KSTi-12/35H R-32		KSTi-18/50H R-32		KSTi-24/71H R-32	
CARACTÉRISTIQUES		FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR
CAPACITÉ	W	2 600	2 610	3 400	3 500	5 100	5 200	7 200	7 200
	Min max	(600-3 100)	(800-3 400)	(800-3 800)	(800-4 000)	(1 300-5 300)	(1 300-5 300)	(1 800-7 400)	(1 800-8 200)
	Kcal/heure	2 235	2 244	2 923	3 009	4 384	4 471	6 190	6 190
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	W	850 (100 - 1 600)	630 (300 - 1 600)	1 340 (200 - 1 500)	950 (200-1 400)	1 670 (280-1 800)	1 400 (220-1 500)	2 200 (230-2 760)	2 200 (230-2 530)
ÉCART DE TEMPÉRATURE TRAVAIL U. EXTÉRIEUR	°C	- 15/48	- 15/24	- 15/48	- 15/24	- 15/48	- 15/24	- 15/48	- 15/24
VOYANT		A++		6.1 (A++)		6.6 (A++)		6,5 (A++)	
SCOP (ZONE CLIMAT MOYEN)		4		4		4		4	

UNITÉ INTÉRIEURE

ALIMENTATION	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
DÉBIT D'AIR (LMH-SH)	m ³ /heure	550	600	850	1 300
NIVEAU SONORE					
POT. SONORE	dB[A]	53	54	57	63
PRÉS. SONORA (LMH-SH)	dB[A]	39	40	43	49
DIMENSIONS (mm)	Large	690	750	900	1 082
	Profond	199	200	225	233
	Haut	283	285	310	330
POIDS NET	kg	7	8	dix	14

UNITÉ EXTÉRIEURE

INTENSITÉ NOMINALE	À	3.9	3	5.9	4.1	7.4	6.2	dix	9.5
ALIMENTATION	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
NIVEAU SONORE MAXIMUM (pression acoustique/puissance sonore)	dB(A)	61		61		62		66	
	Large	719		719		803		961	
DIMENSIONS TOTALES (mm)	Profond	278		278		309		388	
	Haut	456		456		530		700	
	POIDS NET	18		18		23		39	
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /heure	1 550		1 550		2 300		4 900	
TYPE D'EXTENSION		capillaire		capillaire		capillaire		capillaire	

RÉFRIGÉRANT

GAZ RÉFRIGÉRANT	Type	R-32		R-32		R-32		R-32	
CHARGE DE RÉFRIGÉRANT	g	510		550		540		1 300	
TUYAU DE RACCORDEMENT RÉFRIGÉRATEUR	Liquide	3/8		3/8		1/2		5/8	
	Gaz	1/4		1/4		1/4		1/4	
DISTANCE D'INTERCONNEXION	Max. vert.	dix		dix		dix		quinze	
RÉFRIGÉRATEUR (MÈTRES)	Total vert.+horiz.	vingt		vingt		vingt		25	
DISTANCE PRÉCHARGÉE	m	7		7		7		7	
CHARGE SUPPLÉMENTAIRE	g/m	quinze		quinze		vingt		30	

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

N° CÂBLES D'INTERCONNEXION	mm ²	4x2,5		4x2,5		4x2,5		4x2,5	
PUISSANCE INTELLIGENTE OU EXT.	mm ²	3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x4	
COMPRESSEUR		ROTATIF		ROTATIF		ROTATIF		ROTATIF	
CODE		4000006309		4000006312		4000006318		4000006324	