


# UNITÉS EXTÉRIEURES COMBINABLES R-32



MODÈLE : M2-18/50



MODÈLES : M3-24/71  
MODÈLES : M4-28/80



MODÈLES : M4-36/100  
MODÈLES : M5-42/125

		2x1 PLUS		3x1 PLUS		4x1 PLUS		4x1 PRO		5x1 PRO	
		KSTI M2-18/50* R-32		KSTI M3-24/71 R-32		KSTI M4-28/80 R-32		KSTI M4-36/100 R-32		KSTI M5-42/125 R-32	
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR
CAPACITÉ	W	5 200	5 400	7 100	8 500	8 000	9 500	10 500	12 000	12 000	13 000
	Kcal/heure	4 472	4 644	6 106	7 310	6 880	8 170	9 030	10 320	10 320	11 180
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	W	1 450	1 300	1 950	2 200	2 300	2 650	3 100	3 200	3 450	3 500
PLAGE DE FONCTIONNEMENT TRAVAIL U. EXTÉRIEUR	°C	- 15/43 - 15/24		- 15/43 - 15/24		- 15/43 - 15/24		- 15/43 - 15/24		- 15/43 - 15/24	
ERE/COP		3,59	4,15	3,64	3,86	3,48	3,58	3,39	3,75	3,48	3,71
SEER (ZONE CLIMATIQUE INTERM.)		6.1 (A++)		6.1 (A++)		6.1 (A++)		6.1 (A++)		6.1 (A++)	
SCOP (ZONE CLIMATIQUE INTERM.)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)	
<b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>		FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR
INTENSITÉ NOMINALE	À	6.43	6.43	8h65	9.76	10.2	11.7	14	13	16	quinze
INTENSITÉ MAXIMALE	À	7.9		12.7		15,8		vingt		vingt	
ALIMENTATION	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
NIVEAU SONORE (pression acoustique/puissance sonore)	dB[A]	55/65		58/68		58/68		60/70		60/70	
FLUX EXTERNE	m³/h	2 600		4 000		4 000		5 200		5 200	
DIMENSIONS (mm)	Large	899		1 001		1 001		1 087		1 087	
	Profond	378		427		427		440		440	
	Haut	596		790		790		1 103		1 103	
POIDS NET	kg	43		68		69		90		90	
<b>RÉFRIGÉRANT</b>		Type	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
GAZ DE RÉFROIDISSEMENT	g	1 050		1 800		2 000		2 750		2 750	
CHARGE DE RÉFRIGÉRANT	Liquide	1/4"x2		1/4"x3		1/4"x4		1/4"x4		1/4"x5	
TUYAU DE RACCORDEMENT	Gaz	3/8"		3/8"		3/8"		3/8"		3/8"	
RÉFRIGÉRATEUR	Max. vert.	5		dix		dix		quinze		quinze	
DISTANCE D'INTERCONNEXION	Total vert.+heure.	dix		vingt		vingt		25		25	
UNITÉ RÉFRIGÉRATEUR (MÈTRES)	m	5		dix		dix		7.5		7.5	
DIFFÉRENCE DE HAUTEUR MAXIMALE ENTRE VOUS. INTÉRIEURS	m	vingt		60		70		75		75	
DISTANCE MAXIMALE TOTALE	m	dix		30		40		40		40	
DISTANCE PRÉCHARGÉE	g/m	vingt		vingt		vingt		vingt		vingt	
CHARGE SUPPLÉMENTAIRE	DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE										
TYPE D'EXTENSION											
<b>CONNEXIONS ÉLECTRIQUES</b>		4x1,5 mm		4x1,5 mm		4x1,5 mm		4x1,5 mm		4x1,5 mm	
NOMBRE DE CÂBLES D'INTERCONNEXION (par unité intérieure)	Unité extérieure	3x2,5 mm		3x4mm		3x4mm		3x6mm		3x6mm	
ALIMENTATION	CODE	4050051002		4050051003		4050051004		4050051014		4050051005	

\* M2-18 Possibilité d'installer une seule unité intérieure.