

MUR FENDU

ONDULEUR SUPRA SÉRIE A R-32 EVO

NOUVEAU 2023

R-32

5 ANS GARANTIA TOTAL

A+++

8,5 SEER



DES MODÈLES
KSTI 9.12 SUPRA
KSTI 18, 24 SUPRA SUPRA EVO

COMMANDE
KN 02

CARACTÉRISTIQUES EN VEDETTE



FACULTATIF



FACULTATIF

télécommande murale

Voir annexe page 148

		KSTI 09A/25 SUPRA EVO		KSTI12A/35 SUPRA EVO		KSTI18A/50 SUPRA EVO		KSTI24A/71 SUPRA EVO	
CARACTÉRISTIQUES		FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR	FROID	CHALEUR
CAPACITÉ	W	2 700	3 000	3 500	3 810	5 300	5 600	7 100	7 800
	Min max	850/4 000	1 000/4 600	1 000/4 500	1 000/5 200	1 260/6 000	1 400/7 500	2 000/8 850	1 800/9 450
	Kcal/heure	2 321	2 579	3 009	3 275	4 557	4 814	6 703	6 703
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	W	600 (100-1 400)	680 (150-1 600)	875 (100-1 400)	952 (180-1 850)	1 413 (100-2 250)	1 333 (240-2 500)	2 030 (450-2 500)	2 000 (350-3 000)
ÉCART DE TEMPÉRATURE TRAVAIL U. EXTÉRIEUR	°C	- 15/50	- 15/30	- 15/50	- 15/30	- 15/50	- 15/30	- 15/50	- 15/30
ERE/COP		4.5	4.4	4	4	3,75	4.2	3.5	3.9
VOYANT			9		8.5		7.6		7
SCOP (Z SUR À CLIMÀ TIÀ je d IA			4.6		4.4		4.3		4.2
SCOP (ZONE CLIMAT CHAUD)			6		5.4		5.7		5.4

UNITÉ INTÉRIEURE

		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
ALIMENTATION	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
FLUX D'AIR (SH-H-HM-M-LM-L-SL)	m ³ /heure	660/590/540/490/450 /420/390/180	680/590/540/490/450 /420/390/180	850/750/680/610 /570/520/460	1250/1100/1000/950 /900/850/800/600
NIVEAU SONORE					
POT. (SH-H-HM-M-LM-L-SL)	dB[A]	POT FROID 58/52/50/48/44/40/36/33	POT FROID 58/53/51/49/46/43/37/33	POT FROID 60/57/55/54/52/50/46	POT FROID 64/59/56/55/53/51/48/42
PRÉS. (SH-H-HM-M-LM-L-SL)	dB[A]	PRESSE À FROID 41/38/36/34/30/26/22/19	PRESSE À FROID 43/39/37/35/32/29/23/19	PRESSE À FROID 43/41/39/37/35/32/31	PRESSE À FROID 48/44/41/40/38/36/33/27
DIMENSIONS (mm)	Large	865	865	996	1 101
	Profond	210	210	225	249
	Haut	290	290	301	327
POIDS NET	kg	10.5	10.5	13	16

UNITÉ EXTÉRIEURE

		3.1	3.7	4.1	4.5	6.5	6.2	9	9.3
INTENSITÉ NOMINALE	À	3.1	3.7	4.1	4.5	6.5	6.2	9	9.3
INTENSITÉ MAXIMALE	À	6.3/7.1		7.3/8		11,5/12,5		13/13,5	
FROID CHALEUR		6.3/7.1		7.3/8		11,5/12,5		13/13,5	
ALIMENTATION	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
NIVEAU SONORE MAXIMUM (pression acoustique/puissance sonore)	dB(A)	50/62		52/64		57/64		59/70	
DIMENSIONS (mm)	Large	732		802		958		958	
	Profond	330		350		402		402	
	Haut	555		555		660		660	
POIDS NET	kg	27		29		42		42,5	
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /heure	1950		2 200		3 600		3 600	
TYPE D'EXTENSION									

RÉFRIGÉRANT

		R-32	R-32	R-32	R-32
GAZ RÉFRIGÉRANT	Type	R-32	R-32	R-32	R-32
CHARGE DE RÉFRIGÉRANT	g	700	800	1 000	1 500
TUYAU DE RACCORDEMENT RÉFRIGÉRATEUR	Liquide	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
DISTANCE D'INTERCONNEXION	Max. vert.	dix	dix	dix	dix
RÉFRIGÉRATEUR (MÈTRES)	Total vert.+horiz.	quinze	vingt	25	25
DISTANCE PRÉCHARGÉE	m	5	5	5	5
CHARGE SUPPLÉMENTAIRE	g/m	16	16	16	40

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

		4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
N° CÂBLES D'INTERCONNEXION	mm ²	4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
PUISSANCE INTELLIGENTE OU EXT.	mm ²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4
COMPRESSEUR		ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF
CODE		4000006609	4000006612	4000006618	4000006624